SXT-02索氏提取器

SXT-02型索氏抽提器主要由加热抽提，溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度，试样在抽提过程反复浸泡及抽提，从而达到快速提取目的。

SXT-02型索氏提取器每次可提取2个样品，提取样品量最多可达20g，提取瓶容积为500ml，是提取样品量较大的理想提取设备。可自动回收溶剂，大大方便了用户的使用，并节约了很多时间。SXT-02型索氏抽提器根据经典的索氏提取技术研制而成的用于实验室索氏提取的一款设备。瓶容积500ml，提取样品量最多可达20g，是提取样品量较大的理想提取设备。

SXT-02技术参数

1.应用范围：可用于提取粮食、饲料、油料、土壤等各种样品；
2.每批提取样品数：2个；
3.提取瓶容积：500ml/个；
4.提取样品量：0.5-20g/个；
5.抽提时间可调，到时报警；
6.提取溶剂可自动回收；
7.控温范围：室温+5℃ ~ 100℃
8.电加热功率：300W；
9.重量：16kg
10.电源电压：220V+10V 频率50Hz；
11.外型尺寸(mm)：750×360×550



SXT-06索氏提取器

SXT-06型索氏提取器设计合理、性能稳定、精确度高、操作省力、省时。可同时提取6个样品,每个样品量为0-5g。自动回收溶剂，大大方便了用户的使用，并节约了很多时间。SXT-06型索氏提取器根据经典的索氏提取技术研制而成的用于实验室索氏提取的一款设备。此设备设计合理、性能稳定、精确度高、操作省力、省时，测定结果符合国家（GB5512-85）标准,各项指标及性能都达进口同类产品的要求。该仪器是食品、油脂、饲料等行业进行索氏提取的理想设备。

SXT-06型索氏提取器主要由加热提取，溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度，试样在抽提过程反复浸泡及抽提，从而达到快速提取目的；SXT-06型索氏提取器可自动回收溶剂，大大方便了用户的使用，并节约了很多时间。

SXT-06技术参数

1.每批提取样品数： 6个；
2.提取时间可调，到时报警；
3.提取溶剂可自动回收；
4.控温范围：室温+5℃ ~ 100℃
5.电源电压：220V+10V 频率50Hz；
6.电加热功率：300W；
7.外型尺寸(mm)：550×320×626；
8.重量：23kg。



本昂仪器 www.ba17.com
全国统一服务热线：400-666-9217